

Опросный лист для заказа БМК Терморобот

региональный дилер _____

1). Контактная информация

Ответственное лицо	
Предприятие / организация	
Телефоны, e-mail	

2). Место и сроки поставки

Населенный пункт	
Климатические условия	Минимальная температура – _____ °С. Сейсмичность _____ баллов
Отапливаемый объект (назначение котельной)	
Срок поставки	☐ 2026 ☐ 2027

3). Мощность и необходимая степень резервирования

Присоединенная нагрузка	_____ ☐ МВт (☐ Гкал/час)
Установленная мощность	_____ ☐ МВт (☐ Гкал/час) = _____ × _____ кВт
Необходимая степень резервирования	При отказе 1 котла котельная должна выдать: ☐ Не менее 100% требуемой мощности Не менее _____ % ☐ Резервирование не требуется (есть другой источник тепла)

4). Дополнительная информация

Требуется подсобные помещения	☐ санузел ☐ диспетчерская (кабинет) ☐ бытовая комната ☐ склад запчастей ☐ отсек для резервного электрогенератора Для их размещения потребуется 1–2 дополнительных модуля!
Высота фундамента	☐ 1,2 м; ☐ 1,5 м; ☐ 1,8 м; _____ м (в цену БМК не входит)
Требуется узлы	☐ Коммерческого учета тепла ☐ Учета ХВС

5). Режим работы отопительного контура

Схема отопления	☐ двухконтурная; ☐ одноконтурная (утечек и разбора воды нет)
Температурный график	☐ 95/70°C; ☐ 90/70°C; Другой: _____ / _____ °C
Давление теплоносителя	Требуемый проток в системе теплоснабжения _____ м ³ /ч
	На подаче _____ кгс/см ² , в обратке _____ кгс/см ²

6). Горячее водоснабжение (ГВС)

Характеристики контура ГВС	_____ ☐ МВт (☐ Гкал/час) ☐ ГВС должно быть летом
	Расход воды: пиковый _____ м ³ /ч; средний _____ м ³ /сут
	☐ 2-трубная схема (горячую воду разбирают из системы отопления)
	☐ 4-трубная схема (оборудование ГВС находится в котельной)

7). Узел подпитки и хим. водоподготовки (ХВП)

Давление в водопроводе	_____ кгс/см ² ☐ Вода привозная
Качество воды Вышлите протокол анализа!	☐ Водоподготовка не требуется (ХВП организована в ИТП объекта) ☐ Нужна система дозирования реагентов (АСДР) и реагенты ☐ Нужна установка умягчения (будет разбор воды на цели ГВС) Для размещения систем ХВП может потребоваться доп. модуль!
Производительность ХВП	Пиковый разбор воды _____ м ³ /ч; средний _____ м ³ /сут
Требуется запас подготовленной воды	Пластиковый бак объемом: ☐ 1 м ³ , ☐ 2 м ³ , ☐ 5 м ³ , ☐ 10 м ³ Для установки бака может потребоваться дополнительный модуль!

8). Топливо

Основной вид топлива и его характеристики Вышлите протокол анализа!	☐ Каменный уголь марки _____ ☐ Бурый уголь Разрез / шахта Фракция 6–50 мм (ОМС), содержание штыба/пыли не более 15% Низшая теплота сгорания _____ ккал/кг, зольность _____ % ☐ Пеллеты древесные (угольная и пеллетная горелки различаются)
Способ загрузки топлива в бункеры котельной	☐ фронтальным автопогрузчиком (топливо рассыпью); ☐ бортовым краном (топливо расфасовано); Встроенной кран-балкой (из биг-бэгов объемом до 1,6 м ³): ☐ вылет монорельса 6+6 м (можно складировать до 20 биг-бэгов); ☐ вылет монорельса 6 м (только прямая загрузка с автомобиля).

9). Удаление золы

Золоудаление	☐ требуется дополнительный комплект зольников
--------------	--

10). Удаление и очистка дымовых газов

Индивидуальные (по числу котлов) дымовые трубы	Высотой ☐ 12 м ☐ 15 м ☐ 18 м с отдельно стоящей мачтой ☐ высотой 6 м (10 м от земли) с крышными фермами
Очистка дымовых газов	☐ Требуются индивидуальные циклонные фильтры

Примечания